

ICP Power Supply Unit

產品特點:

- 振動信號 放大器 模組
- 加速規 ICP 電源供應
- 低雜訊電路設計
- DC 24V @ 8.0mA
- 頻寬 0.2Hz – 20kHz
- **斷線警示燈**
- BNC Input Connector
- BNC Output Connector
- Power DC +18 – 28V 輸入

<< Input interface >>

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | Four channels ICP interface |
| 2 | ICP interface: DC 24V @ 8.0mA |
| 3 | 4 Channels BNC connectors |

<< Output interface >>

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Four Channels Acceleration Output |
| 2 | Output Range : +/- 10V (max. 20mA) |
| 3 | 4 Channels BNC Connectors |

<< Power Interface >>

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Power Consumption : 24V (max. 150mA) |
| 2 | Sensor Bias Indicators: Red/Green LED |
| 3 | Green LED Bias range: 19.0V - 1.5V |



BALtech Co. Ltd.

衡碁科技有限公司

台灣新竹縣湖口鄉中正二路 122 號

[Http://www.baltech.com.tw](http://www.baltech.com.tw)

Tel: +886-3-590-8611(代表號)

Fax: +886-3-590-3983